

DOLINA NIDY TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI BETA 30KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **17890**

Producent : **DOLINA NIDY**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Tynk przeznaczony jest do wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szpitalach, szkołach, itp. Może być наносzony zarówno na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, w tym również w kuchniach i łazienkach. Przeznaczony jest do stosowania na podłożach z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego oraz komórkowego. **WŁAŚCIWOŚCI**- opakowanie: worek 30 kg - paleta: 1200 kg, - zużycie: ok. 0,8 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm, - proporcje mieszanki: ok. 0,7 l wody na 1 kg, - wydajność: 100 kg gipsu = ok. 125 l zaprawy, - czas obróbki tynku: ok. 240 min., - początek czasu wiązania: min. 50 min., - przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm², - wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm², - wytrzymałość na ściskanie: min. 2,5 N/mm², - minimalna grubość warstwy: 8 mm, - maksymalna grubość warstwy na ścianie: 30 mm, - maksymalna grubość warstwy na suficie: 15 mm, - ciężar nasypowy: ok. 780 kg/m³, - ciężar objętościowy: ok. 850 kg/m³, - temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C, - wilgotność w pomieszczeniu: do 70%, - reakcja na ogień: klasa A1, - okres przydatności do użycia: 3 miesięcy, - Spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2009