

## ATLAS FARBA SILIKONOWA FASTEL NOVA 0000 15KG



**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **16984**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** ATLAS FASTEL NOVA farba hybrydowa wykorzystująca nanotechnologię **ZASTOSOWANIE** Zalecana na świeże tynki umożliwia malowanie tynków cienkowarstwowych mineralnych po 5 dniach od ich wykonania. Można jej używać do malowania dekoracyjnego i ochronnego **ZUŻYCIĘ** przykładowe zużycie na gładkich podłożach: ok. 0,15 litra na 1 m<sup>2</sup>, **WŁAŚCIWOŚCI** Jest farbą hybrydową kombinacja spoiw sprawia, że łączy w sobie zalety farb krzemianowych i dyspersyjnych: wysoką elastyczność, doskonałą paroprzepuszczalność, niską nasiąkliwość oraz odporność na ścieranie. Jest paroprzepuszczalna tworzy strukturę mikroporowatą, zapewniającą swobodny transport pary wodnej. Jest elastyczna wysoka odporność na spękania i rysy, kompensuje naprężenia wynikające z innej rozszerzalności termicznej warstw znajdujących się pod nią nadaje się na powierzchnie narażone na duże obciążenia termiczne i użytkowe. Tworzy powłokę dekoracyjną i ochronną. **EFEKT PERLENIA** maksymalnie zmniejszona nasiąkliwość wodą zastosowanie formuły hydrofobowych molekuł oraz polimerów silikonowych i siloksanowych nadaje powłoce hydrofobowość i chroni ścianę przed namakaniem. Jest chroniona systemem MYKO BARIERA zawiera środki biobójcze, ograniczające rozwój grzybów i glonów na powierzchni farby. Zmniejsza koszty pracy rusztowań skraca czas między nałożeniem tynku mineralnego a jego malowaniem. Posiada doskonałe parametry użytkowe jest odporna na zwietrzenie, zmienne warunki atmosferyczne, agresywne składniki zawarte w podłożu i środowisku naturalnym oraz promieniowanie UV. Użycie w obniżonych temperaturach (do 0 °C) i przy podwyższonej wilgotności (do ok. 80%) po dodaniu środka ATLAS ESKIMO.