

BOSCH GBH 2-26 DFR MŁOT UDAROWO-OBROTOWY 800W (0.611.254.768)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **16233**

Producent : **BOSCH**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYMłot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus. Najszybsze i najwszechstronniejsze urządzenie z wymiennym uchwytem wiertarskim. Zdecydowanie szybsze tempo wśród młotów tej klasy. Błyskawiczna, beznarzędziowa wymiana uchwyty SDS-plus na szybkozaciskowy uchwyt wiertarski. Blokada obrotów do dłutowania. Tulejka kulkowa zapobiegająca zerwaniu kabla. Miękka okładzina Softgrip na rękojeści głównej i dodatkowej zapewnia bezpieczeństwo pracy. Blokada udaru do wiercenia w drewnie i stali. Urządzenie wyposażone dodatkowo w sprzęgło przeciążeniowe. Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc zarówno przy obrotach w prawo, jak i w lewo). Wyposażenie standardowe: walizka narzędziowa, rękojeść dodatkowa, ogranicznik głębokości, wymienny uchwyt SDS-plus, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski. **WŁAŚCIWOŚCI**Tulejka kulkowa zapobiegająca zerwaniu kabla Miękka okładzina Softgrip na rękojeści głównej i dodatkowej zapewnia bezpieczeństwo pracy Blokada udaru do wiercenia w drewnie i stali Sprzęgło przeciążeniowe Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc zarówno przy obrotach w prawo, jak i w lewo) Średnica wiercenia w betonie wiertłami krętymi SDS-plus: 4 26 mm Zalecany zakres wierceń: 8 16 mm Maks. średnica wiercenia w betonie: 26 mm Maks. średnica wiercenia w stali (przy użyciu uchwyty wiertarskiego): 13 mm Maks. średnica wiercenia w drewnie (przy użyciu uchwyty wiertarskiego): 30 mm Koronkami wiertniczymi w murze: 68 mm