

DREWNOCHRON BEZBARWNY 3L**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **10950**Producent : **DREWNOCHRON**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Głęboko penetrujący Pełny zakres zastosowań: budownictwo, dom i ogród Pełna i skuteczna ochrona przed: sinizną, grzybami domowymi i pleśniami, owadami Ochrona drewna do 5 lat dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji Zachowuje naturalny rysunek drewna Nie powoduje korozji w przypadku łączenia drewna z elementami metalowymi (np. gwoździe, okucia metalowe) **ZASTOSOWANIE** Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów i dachów, itp.). Chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych i zabezpiecza przed: sinizną, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi (w klasie 2-umiarkowanie zabezpiecza) i owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Impregnaty barwne wymagają podkładu wykonanego z Impregnatu bezbarwnego. Impregnat bezbarwny polecany jest również do impregnacji surowego drewna pod produkty marki Drewnochron: Lakierobejcę Super, Lakierobejcę 2w1, Lakierobejcę Żelową, Lakiery Drewnochron połysk i półmat oraz emalie ftalowe i akrylowe marki Dekoral. Impregnat bezbarwny nie może być stosowany, jako warstwa finalna. Na zewnątrz: drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów i dachów. Wewnątrz: w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi np.: strych poddasza można malować elementy konstrukcyjne, drzwi, okna. **WŁAŚCIWOŚCI** Wydajność: do 10m²/l przy jednej warstwie Zalecana ilość warstw: 1-2