

FISCHER EA II M10 KOTWA WBIJANA (48339)

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **15452**

Producent : **FISCHER**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNY Producent: FISCHER Rodzaj: EA II kotwa wbijana Nr katalogowy: 48339 min. Głębokość otworu: 43 mm Średnica wiertła: 12 mm efekt głębokiego kotwienia: 40 mm Długość całkowita: 40 mm Gwint M10 Maks. Głębokość wkręcania gwintu: 12-16 mm Materiał: stal ocynkowana Opakowanie: 100 szt. **ZASTOSOWANIE** Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego Do mocowania: Rurociągów Kanałów wentylacyjnych Instalacji tryskaczowych Podpór Tras kablowych Sufitów podwieszanych Przy pomocy osadzaka EAW H wbijany jest bolec wewnątrz tulei, powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu EA II w wykonaniu ze stali nierdzewnej A4 należy stosować na zewnątrz i w pomieszczeniach wilgotnych Beton niezarysowany B25 do B55 oraz C20/25 do C50/60 Zastosowanie jako mocowanie wielokrotne systemów nienośnych w betonie zarysowanym C12/15 do C50/60 Beton B15 Kamień naturalny o zbitą strukturze Nadaje się do betonu niezarysowanego Pasuje do wszystkich śrub metrycznych i prętów gwintowanych Mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia Możliwe wielokrotne montowanie i demontowanie elementu Maksymalna nośność: Kotwa EA II wykorzystuje maksymalną nośność (niezarysowanego) betonu. Posiada dzięki temu największy z możliwych zapas bezpieczeństwa **WŁAŚCIWOŚCI** Łatwa kontrola montażu. Po zastosowaniu osadzaka EAW HPlus i po prawidłowym rozparciu się kotwy widoczne są wyraźne ślady na obrzeżu Gwint wewnętrzny ułatwia użycie prętów gwintowanych lub śrub z gwintem metrycznym Dopasowanie tulei i umieszczonego wewnątrz stożka sprawia, że uzyskuje się maksymalną możliwą nośność w betonie niezarysowanym Poszerzone obrzeże zapobiega wpadnięciu kotwy do otworu, jeśli byłby on zbyt głęboki oraz zapewnia estetyczny wygląd zamocowania