

FISCHER EA II M12 KOTWA WBIJANA (48406)

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **15453**

Producent : **FISCHER**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNY Producent: FISCHER Rodzaj: EA II kotwa wbijana Nr katalogowy: 48406 min. Głębokość otworu: 54 mm Średnica wiertła: 15 mm efekt głębokiego kotwienia: 50 mm Długość całkowita: 50 mm Gwint M12 Maks. Głębokość wkręcania gwintu: 14-22 mm Materiał: stal ocynkowana

ZASTOSOWANIE Do mocowania: Rurociągów Kanałów wentylacyjnych Instalacji tryskaczowych Podpór Tras kablowych Sufitów podwieszanych Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego Przy pomocy osadzaka EAW H wbijany jest boleć wewnątrz tulei, powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu EA II w wykonaniu ze stali nierdzewnej A4 należy stosować na zewnątrz i w pomieszczeniach wilgotnych Beton niezarysowany B25 do B55 oraz C20/25 do C50/60 Zastosowanie jako mocowanie wielokrotne systemów nienośnych w betonie zarysowanym C12/15 do C50/60 Beton B15 Kamień naturalny o zbitej strukturze Nadaje się do betonu niezarysowanego Pasuje do wszystkich śrub metrycznych i prętów gwintowanych Mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia Możliwe wielokrotne montowanie i demontowanie elementu Maksymalna nośność: Kotwa EA II wykorzystuje maksymalną nośność (niezarysowanego) betonu. Posiada dzięki temu największy z możliwych zapas bezpieczeństwa

WŁAŚCIWOŚCI Łatwa kontrola montażu. Po zastosowaniu osadzaka EAW HPlus i po prawidłowym rozparciu się kotwy widoczne są wyraźne ślady na obrzeżu Gwint wewnętrzny ułatwia użycie prętów gwintowanych lub śrub z gwintem metrycznym Dopasowanie tulei i umieszczonego wewnątrz stożka sprawia, że uzyskuje się maksymalną możliwą nośność w betonie niezarysowanym Poszerzone obrzeże zapobiega wpadnięciu kotwy do otworu, jeśli byłby on zbyt głęboki oraz zapewnia estetyczny wygląd zamocowania