

FISCHER EA II M16 KOTWA WBIJANA (48408)

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **15454**

Producent : **FISCHER**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNYKotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego. Przy pomocy osadzaka EAW H wbijany jest bolec wewnątrz tulei, powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu. EA II w wykonaniu ze stali nierdzewnej A4 należy stosować na zewnątrz i w pomieszczeniach wilgotnych. **ZASTOSOWANIE**Beton niezarysowany B25 do B55 i C20/25 do C50/60. Zastosowanie jako mocowanie wielokrotne systemów nienośnych w betonie zarysowanym C12/15 do C50/60. Do mocowania Rurociągów Kanałów wentylacyjnych Instalacji tryskaczowych Podpór Tras kablowych Sufitów podwieszanych. **WŁAŚCIWOŚCI**Nadaje się do betonu niezarysowanego. Pasuje do wszystkich śrub metrycznych i prętów gwintowanych. Mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia. Możliwe wielokrotne montowanie i demontowanie elementu. Maksymalna nośność: Kotwa EA II wykorzystuje maksymalną nośność (niezarysowanego) betonu. Posiada dzięki temu największy z możliwych zapas bezpieczeństwa.