

FISCHER FBN II 16/25 KOTWA BETON (45564)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **15466**Producent : **FISCHER**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Kotwa sworzniowa do montażu przelotowego i wstępnego. Podczas dokręcania nakrętki sworzeń jest wyciągany i naciskając na klips rozporowy, powoduje jego docisk do ścianek wywierconego otworu. Wersję ze stali nierdzewnej A4 należy stosować na zewnątrz i w pomieszczeniach wilgotnych. **ZASTOSOWANIE** Beton niezarysowany C20/25 do C50/60. Do mocowania Konstrukcji stalowych, Szyn Konsol, Podpór, Regałów, Tras kablowych, Maszyn, Schodów, Bram, Fasad, Futryn, Konstrukcji drewnianych. **WŁAŚCIWOŚCI** FBN II oferuje największą nośność w betonie niezarysowanym - więcej z podłoża nie da się osiągnąć. Zredukowana głębokość zakotwienia to krótszy czas wiercenia - oszczędność czasu i mniejsza możliwość natrafienia na zbrojenie. Długi gwint umożliwia montaż z odstępem ze zmienną długością użytkową. Zredukowana głębokość zakotwienia także dla średnic 8 do 16, np.: do małych obciążeń albo przy problemach gdy trafia się na zbrojenie. Oznaczenie na czopie sworznia umożliwia identyfikację kotwy i ustalenie głębokości zakotwienia po zamontowaniu.