

FISCHER FBN II 20/10 KOTWA BETON (45577)

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **15511**

Producent : **FISCHER**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNYKotwa sworzniowa do montażu przelotowego i wstępnego Podczas dokręcania nakrętki sworzeń jest wyciągany i naciskając na klips rozporowy, powoduje jego docisk do ścianek wywierconego otworu Wersję ze stali nierdzewnej A4 należy stosować na zewnątrz i w pomieszczeniach wilgotnych. **ZASTOSOWANIE**Beton niezarysowany C20/25 do C50/60 Do mocowania Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Regalów Tras kablowych Maszyn Schodów Bram Fasad Futryn Konstrukcji drewnianych **WŁAŚCIWOŚCI**FBN II oferuje największą nośność w betonie niezarysowanym - więcej z podłoża nie da się osągnąć. Zredukowana głębokość zakotwienia to krótszy czas wiercenia - oszczędność czasu i mniejsza możliwość natrafienia na zbrojenie. Długi gwint umożliwia montaż z odstępem ze zmienną długością użytkową. Zredukowana głębokość zakotwienia także dla średnic 8 do 16, np.: do małych obciążeń albo przy problemach gdy trafia się na zbrojenie. Oznaczenie na czopie sworzni umożliwia identyfikację kotwy i ustalenie głębokości zakotwienia po zamontowaniu.