

KNAUF WEŁNA TI 135U 1200X6300MM GR.100MM (7,56M2/ROLKA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **17799**

Producent : **KNAUF**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Wełna mineralna produkowana w ECOSE Technology z włókien szklanych w postaci mat. Produkt pakowany w rolkach. Zalecane zastosowanie - dachy skośne. **ZASTOSOWANIE** Maty z wełny mineralnej TI 135 U (Unifit 035) w ECOSE Technology przeznaczone są do zastosowania w dachach skośnych, w przestrzeniach pomiędzy krokiewiami połaci dachowej, jak również jako dodatkowa izolacja podkrokwiova. Możliwość wypełnienia wełną mineralną całej wysokości przestrzeni między krokiewiami zależy od rodzaju zastosowanej membrany dachowej. Dodatkowa druga lub nawet trzecia warstwa termoizolacji, montowana jest zazwyczaj pod krokiewiami w odpowiedniej konstrukcji wsporczej (łaty i kontrłaty) z profili stalowych lub drewnianych. Właściwą ochronę przed wilgocią zewnętrzną przegrody gwarantuje poprawne wykonanie pokrycia dachu oraz druga płaszczyzna odwodnienia dachu, nazywana również wiatroizolacją. Natomiast przed wilgocią wewnętrzną chroni przegrodę odpowiednia kolejność warstw od wnętrza na zewnątrz, zaprojektowana tak aby kolejne warstwy miały malejący opór dyfuzyjny dla pary wodnej. Nad pomieszczeniami o podwyższonej temperaturze lub podwyższonej wilgotności względnej oraz w przypadku konstrukcji dachu ze szczeliną wentylowaną pod pokryciem konieczne i wymagane jest zastosowanie paroizolacji od strony wewnętrznej, w pozostałych przypadkach stosowanie paroizolacji jest zalecane. Okładzina wewnętrzna w pomieszczeniu może być wykonana z płyt gipsowokartonowych, drewna lub innego materiału przeznaczonego do wykańczania takich pomieszczeń. Podwyższona sztywność materiału powoduje łatwość montażu na tzw. lekki wcisk. Specjalne oznaczenie ułatwia oznaczenie wymaganego wymiaru i następnie wygodne cięcie. **WŁAŚCIWOŚCI** Doskonałe właściwości termoizolacyjne i akustyczne bardzo dobra ognioodporność podwyższona sztywność bardzo dobrze zachowuje swój kształt specjalne oznaczenie dla ułatwienia cięcia łatwy i wygodny w montażu opakowanie skompresowane ułatwienie w transporcie standardowa hydrofobizacja w całym przekroju korzyści wynikające z ECOSE