

STYROPIAN DALMATYŃCZYK FASADA #20



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **19889**

Producent : **TERMOORGANIKA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Podana cena jest za m³ Płyty styropianowe DALMATYŃCZYK fasada oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013-05E) EPS EN 13163T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 Są to płyty białe lub w kropki, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich na zakładkę. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm **ZASTOSOWANIE** zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą ETICS (lekka-mokra, BSO) zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych ocieplenie loggi balkonowych izolacja cieplna ościeży okiennych izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy ze-wewnętrznej na ścianie cokołowej wypełnienie dylatacji