



Utworzono 11-02-2026

STYROPIAN GOLD FASADA #10



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **18208**

Producent : **TERMOORGANIKA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Płyty styropianowe GOLD fasada oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013-05E) EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2TR100Są to płyty białe-pomarańczowe w kropki o podwyższonych parametrach izolacyjnych, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich na zakładkę. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm. **ZASTOSOWANIE** zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą ETICS (BSO, lekka-mokra) zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej ocieplenie wieńców, nadproży ocieplenie loggi balkonowych izolacja cieplna ościeży okiennych izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej