

TERMOORGANIKA GRUNT POLIKRZEMIANOWY 10L

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **25839**

Producent : **TERMOORGANIKA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNY gotowy do użycia zwiększa przyczepność tynków polikrzemianowych do podłoża zapobiega powstawaniu wykwitów i plam na powierzchni tynku nie zawiera rozpuszczalników zredukowane pH do zastosowań zewnętrznych **PRZEZNACZENIE** Grunt pod tynki polikrzemianowe TO-GP jest częścią systemu ociepleń Termo Organika. Jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed położeniem tynku polikrzemianowego TO-TP. Może być również stosowany do gruntowania innych podłoży np.: betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych, powierzchni malowanych przed zastosowaniem tynku polikrzemianowego TO TP. **DANE TECHNICZNE** Temperatura stosowania i podłopowyżej: +5°C Zużycie: ok. 0,2 - 0,3 l/m² (w zależności od chłonności podłoża) Orientacyjna wydajność: ok. 3,5 ÷ 5,0 m²/l (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża). Czas wysychania: ok. 12 godz. (w zależności od wilgotności i temperatury). Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie. Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem.