



Utworzono 11-02-2026

STYROPIAN GOLD FUNDAMENT #8



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **25843**

Producent : **TERMOORGANIKA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Płyty styropianowe GOLD fundament oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013-05E) EPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2 -DS(70,-)2 -DLT(1)5-WL(T)3Są to płyty styropianowe w kolorze białopomarańczowym. Wyprodukowane z odpowiednio wyselekcjonowanego surowca, zawierają pomarańczowy filtr ochronny. Płyty styropianowe GOLD fundament mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu, w połączeniu ze zmianą temperatury. Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi, umożliwiającymi układanie ich na zakładkę. Standardowo produkowane są płyty w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm. Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkształcenie względne pełzania płyt GOLD fundament nie przekracza: 2% i wynosi $q_{0,2} = 24 \text{ kN/m}^2$ (2400 kg/m²). 3% i wynosi $q_{0,2} = 36 \text{ kN/m}^2$ (3600 kg/m²). **ZASTOSOWANIE** Izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody