

## STYROPIAN DALMATYŃCZYK FASADA #20 FREZ

**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **27785**

Producent : **TERMOORGANIKA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



**OPIS OGÓLNY**Są to płyty białe lub w kropki, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich na zakładkę. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm. **ZASTOSOWANIE** zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą ETICS (lekka-mokra, BSO) zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych ocieplenie loggi balkonowych izolacja cieplna ościeży okiennych izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy ze-wnętrznej na ścianie cokołowej wypełnienie dylatacji