


JEREMIAS ZŁĄCZKA FERRO1496160200**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **21016**Producent : **JEREMIAS**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYSystem przyłączy kominkowych Ferro-Lux - zalecany jest do odprowadzania dymów i spalin z kominków, wkładów kominkowych oraz kotłów na paliwa stałe. System powinien być stosowany jako przyłącze (czopuch), pomiędzy urządzeniem grzewczym a kominem. Przeznaczony do pracy w podciśnieniu w trybie suchym i obciążeniu termicznym, nie przekraczającym 600°C przy pracy ciągłej (chwilowo do 1000°C). W skład systemu wchodzi gładkościenne rury i kształtki, wykonane z czarnej blachy stalowej DC01 o grubości 2mm, malowane powierzchniowo farbą żaroodporną. Poszczególne elementy łączone są między sobą wtykowo (kielichowo), co gwarantuje szczelność i stabilność połączenia. System standardowo wykonywany jest w typoszeregu średnic (120, 130, 150, 160, 180, 200, 250mm). **ZASTOSOWANIE** Zakres zastosowania - jako przyłącze kominowe dla paliw stałych np. kominki, wkłady kominkowe, kotły na paliwa stałe, opalane drewnem, pelletem lub węglem, w których spaliny nie przekraczają temperatury 600°C