GRUPA psb POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE

BOL DM

Utworzono 29-03-2024

STYROPIAN TERMONIUM FASADA #3



Cena :
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : **28525**
Producent : **TERMOORGANIKA**
Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY OpisPłyty styropianowe TERMONIUM fasada oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013-05E)EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80Są to płyty srebrzysto-szare, produkowane na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np. kompozycją grafitu, który dodany do granulek w procesie produkcji polistyrenu, poprawia właściwości izolacyjne płyt, dzięki czemu można osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej lub takie same, przy niższych grubościach płyt. Przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich na zakładkę. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm według indywidualnych życzeń.**ZASTOSOWANIE**zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą ETICS (BSO, lekka-mokra) zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwar-stwowej izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej ocieplenie wieńców, nadproży ocieplenie loggi balkonowych izolacja cieplna ościeży okiennych izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej wypełnienie dylatacji