



Utworzono 25-04-2025

STYROPIAN SILVER DACH-PODŁOGA #3

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **28546**

Producent : **TERMOORGANIKA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNYPłyty styropianowe SILVER dach-podłoga oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013-05E)EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100Są to płyty białe lub w kropki, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich na zakładkę. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm. Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkształcenie względne pełzania płyt SILVER dach-podłoga nie przekracza: 2% i wynosi $q_{0,2} = 16 \text{ kN/m}^2$ (1600 kg/m²). 3% i wynosi $q_{0,2} = 24 \text{ kN/m}^2$ (2400 kg/m²).**ZASTOSOWANIE**podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach podłogi w systemie ogrzewania podłogowego podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji podłogi budynków użyteczności publicznej stropodachy pełne stropy zewnętrzne stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa) tarasy, balkony