



Utworzono 01-07-2024

STYROPIAN TERMONIUM DACH-PODŁOGA #6



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **28550**

Producent : **TERMOORGANIKA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Płyty styropianowe TERMONIUM dach-podłoga oznaczane są poniższym kodem wg normy: EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013-05E) EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(15)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)3S są to płyty w kolorze srebrno-szarym o najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyprodukowane na bazie innowacyjnego surowca zawierającego np. grafit, który poprawia właściwości izolacyjne płyt. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich na zakładkę. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm. Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkształcenie względne pełzania płyt TERMONIUM dach-podłoga nie przekracza: 2% i wynosi $q_{0,2} = 12 \text{ kN/m}^2$ (1200 kg/m²). 3% i wynosi $q_{0,2} = 18 \text{ kN/m}^2$ (1800 kg/m²).

ZASTOSOWANIE podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach podłogi w systemie ogrzewania podłogowego podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji podłogi budynków użyteczności publicznej stropodachy pełne, stropy zewnętrzne stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa) tarasy, balkony