



Utworzono 25-04-2025

STYROPIAN GOLD DACH-PODŁOGA #3

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **28758**

Producent : **TERMOORGANIKA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNY Płyty styropianowe GOLD dach-podłoga oznaczane są poniższym kodem wg: EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013-05) EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2Są to płyty białe lub w kropki, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich na zakładkę. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm. Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkształcenie względne pełzania płyt GOLD dach-podłoga nie przekracza: 2% i wynosi $q_{0,2} = 20 \text{ kN/m}^2$ (2000 kg/m^2). 3% i wynosi $q_{0,2} = 30 \text{ kN/m}^2$ (3000 kg/m^2). **ZASTOSOWANIE** podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach podłogi w systemie ogrzewania podłogowego podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji podłogi budynków użyteczności publicznej stropodachy pełne stropy zewnętrzne stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa) tarasy, balkony