

**IVT AQUA SEAL MASA USZCZELNIAJĄCA POD KONTRŁATY 1000ML.****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **27466**Producent : **IVT**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYmasa uszczelniająca AQUA SEAL stosowana jest do uszczelniania przebić folii i membran dachowych przez gwoździe i zszywki w miejscach łączenia kontrłat z krokiewiami w celu uzyskania optymalnego uszczelnienia przed wnikaniem wilgoci, płynna masa elastyczna, czas utrwalaenia powłoki: ok. 12 minut przy temperaturze +20°C i wilgotności powietrza 50%, przy grubości 0.5 mm, masa ulega spienieniu po nałożeniu masy na kontrłatę należy ją niezwłocznie docisnąć, w razie potrzeby zastygłą masę AQUA SEAL można usunąć tylko mechanicznie, przechowywać tylko w oryginalnych pojemnikach, warunki przechowywania: temperatura od +15°C do +25°C, chronić przed słońcem.**PRZEZNACZENIE**Zapobiega przenikaniu wilgoci pomiędzy folią paroprzepuszczalną a kontrłatą. Mocując kontrłaty i łąty do konstrukcji dachu gwoździami przebijana jest też folia dachowa. Przez powstałą w ten sposób dziurę, do wnętrza przenika wilgoć, która z czasem powoduje degradację drewna, a także obniża właściwości termoizolacyjne warstwy ocieplenia. Zastosowanie masy uszczelniającej powoduje zamknięcie powstałych dziur, a także wyrównuje ewentualne nierówności. Dzięki temu woda nie przeniknie pod kontrłatę i pozostanie na folii, co skutecznie zabezpieczy konstrukcję dachu i ocieplenie przed wilgocią, wydłużając ich żywotność.**DANE TECHNICZNE**
AQUA SEAL 1000 g Butelka