

IVT AQUA-PROTECT PLUS 160G/M2 BEZ PASKA KLEJĄCEGO



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **30350**

Producent : **IVT**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYAQUA-PROTECT PLUS, membrana dachowa. Zalety produktu: wysokiej jakości tkana struktura zapewnia doskonałe parametry wentylacyjne, wodoodporna warstwa chroni ocieplenie dachu przed deszczem, śniegiem, skroplinami oraz przed wnikaniem kurzu, ocieplenie może być zamontowane bezpośrednio pod membranę Aqua-Protect bez konieczności stosowania warstwy wentylacyjnej, dzięki dużej wytrzymałości na rozrywanie oraz wysokiej odporności na przesiąkanie membrana może być stosowana na dachy deskowane, łatwy i szybki montaż dzięki dużej odporności na rozrywanie i rozciąganie, wysoka wytrzymałość temperaturowa umożliwia zastosowanie membrany Aqua-Protect do pokryć dachowych z blachy profilowanej, efekt perlistości umożliwia samooczyszczanie membrany oraz zapobiega przedostawaniu się wilgoci. **PRZEZNACZENIE** Wysokoparoprzepuszczalna membrana wstępnego krycia do uniwersalnych zastosowań w obszarze dachów. **DANE TECHNICZNE** Materiał: Tkana struktura polipropylenowa pokrywana wodoodporną, oddychającą warstwą na bazie poliakrylatu. Możliwość stosowania na deskowaniu tak. Masa powierzchniowa 160 g/m² (5%) Współczynnik Sd 0,15 (-0,01/+0,03) m, wg EN 1931 Odporność temperaturowa -40oC +120oC Wytrzymałość na zrywanie pionowo: 260N / 5cm; poziomo: 170N / 5cm, wg EN 12311-1 Odporność na przesiąkanie Klasa W1, wg EN 13859-1 Klasa palności E, wg EN 13501-1 INFO Dostępna wersja Aqua Protect Puls ESB ze zintegrowanym paskiem klejącym Wymiar Szerokość rolki: 1,50 m Długość rolki: 50 m