

IVT AQUA-PROTECT PLUS 160G/M2 ESB Z PASKIEM KLEJĄCYM



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **30351**

Producent : **IVT**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYAQUA-PROTECT PLUS, membrana dachowa Zalety produktu wysokiej jakości tkana struktura zapewnia doskonale parametry wentylacyjne, wodoodporna warstwa chroni ocieplenie dachu przed deszczem, śniegiem, skroplinami oraz przed wnikaniem kurzu, ocieplenie może być zamontowane bezpośrednio pod membranę Aqua-Protect bez konieczności stosowania warstwy wentylacyjnej, dzięki dużej wytrzymałości na rozrywanie oraz wysokiej odporności na przesiąkanie membrana może być stosowana na dachy deskowane, łatwy i szybki montaż dzięki dużej odporności na rozrywanie i rozciąganie, wysoka wytrzymałość temperaturowa umożliwia zastosowanie membrany Aqua-Protect do pokryć dachowych z blachy profilowanej, efekt perlistości umożliwia samooczyszczanie membrany oraz zapobiega przedostawaniu się wilgoci.**PRZEZNACZENIE**Wysokoparoprzepuszczalna membrana wstępnego krycia do uniwersalnych zastosowań w obszarze dachów.**DANE TECHNICZNE**Materiał Tkana struktura polipropylenowa pokrywana wodoodporną, oddychającą warstwą na bazie poliakrylatu. Możliwość stosowania na deskowaniu tak Masa powierzchniowa 160 g/m² (5%) Współczynnik Sd 0,15 (-0,01/+0,03) m, wg EN 1931 Odporność temperaturowa -40oC +120oC Wytrzymałość na zrywanie pionowo: 260N / 5cm; poziomo: 170N / 5cm, wg EN 12311-1 Odporność na przesiąkanie Klasa W1, wg EN 13859-1 Klasa palności E, wg EN 13501-1 Stabilność UV 6 miesięcy INFO Dostępna wersja Aqua Protect Puls ESB ze zintegrowanym paskiem klejącym Wymiar Szerokość rolki: 1,50 m Długość rolki: 50 m