

IVT AQUA-PROTECT STANDARD 140G/M2 ESB Z PASKIEM KLEJĄCYM



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **30349**

Producent : **IVT**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYAQUA-PROTECT STANDARD, membrana dachowa. Zalety produktu: wysokiej jakości tkana struktura zapewnia doskonałe parametry wentylacyjne, wodoodporna warstwa chroni ocieplenie dachu przed deszczem, śniegiem, skroplinami oraz przed wnikaniem kurzu, ocieplenie może być zamontowane bezpośrednio pod membranę Aqua-Protect bez konieczności stosowania warstwy wentylacyjnej, dzięki dużej wytrzymałości na rozrywanie oraz wysokiej odporności na przesiąkanie membrana może być stosowana na dachy deskowane, łatwy i szybki montaż dzięki dużej odporności na rozrywanie i rozciąganie, wysoka wytrzymałość temperaturowa umożliwia zastosowanie membrany Aqua-Protect do pokryć dachowych z blachy profilowanej, efekt perlistości umożliwia samooczyszczanie membrany oraz zapobiega przedostawaniu się wilgoci. **PRZEZNACZENIE** Wysokoparoprzepuszczalna membrana wstępnego krycia do uniwersalnych zastosowań w obszarze dachów. **DANE TECHNICZNE** Materiał: Tkana struktura polipropylenowa pokrywana wodoodporną, oddychającą warstwą na bazie poliakrylatu. Możliwość stosowania na deskowaniu tak. Masa powierzchniowa 140 g/m² (± 5%) Współczynnik Sd 0,12 (-0,01/+0,03) m, wg EN 1931 Odporność temperaturowa -40oC +120oC Wytrzymałość na zrywanie pionowo: 240N / 5cm; poziomo: 150N / 5cm, wg EN 12311-1 Odporność na przesiąkanie Klasa W1, wg EN 13859-1 Klasa palności E, wg EN 13501-1 Stabilność UV 6 miesięcy INFO Dostępna wersja Aqua Protect Standard ESB ze zintegrowanym paskiem klejącym. Wskazówka: zakłady membrany Aqua Protect Standard ESB sklejać w temperaturze powyżej +5oC do napraw i montażu membrany stosować taśmy: BULLTOP (produkt nr 12.12), REPAIR (produkt nr 12.13), do uszczelnienia kontrłat stosować masę uszczelniającą AQUA SEAL (produkt nr 12.05) lub taśmę uszczelniającą DICHT BAND (produkt nr 12.06). Wymiar Szerokość rolki: 1,50 m Długość rolki: 50 m