

LEMAR PAPA PODKŁADOWA P-PYE200 S40 SBS



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **13400**

Producent : **LEMAR**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa na włókninie poliestrowej. Podkładowa, do pokryć wielowarstwowych oraz do izolacji wodoszczelnych. Zalecana do izolacji tarasów, balkonów, przejść podziemnych, podziemnych części budynków oraz izolacji ścian pionowych po uprzednim zagruntowaniu i zamocowaniu mechanicznym w górnej części. Stosować w izolacjach narażonych na działanie czynników mechanicznych.

WŁAŚCIWOŚCI Rodzaj montażu Zgrzewanie, mocowanie mechaniczne Rodzaj masy Modyfikowana SBS Rodzaj osnowy Włóknina poliestrowa Grubość (mm) 4 Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) 900N/700N Wydłużenie przy max sile rozciągającej 55%/55% Odporność na spływanie w max temperaturze Min +100°C Giętkość w niskiej temperaturze -22°C Wodoszczelność 10kPa wg. Typ A, 2kPa wg. Typ T, 10kPa Długość rolki, ilość na palecie, waga 7.5m, 150m², 815kg Reakcja na ogień Klasa E Norma PN-EN 13707+A2/2009 PN-EN 13969:2006/A1:2007 Gwarancja 15 lat