

## ICOPAL PAPA EXTRADACH NAWIERZCHNIOWA 5M2/ROLKA



**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **7023**

Producent : **ICOPAL**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Technologia Szybki Profil SBS pozwoliła na wyprodukowanie pap o ich specjalistycznej budowie, odrębnie dedykowanych: do dachów (Europejska Norma Zharmonizowana: PN-EN 13707:2006) do fundamentów (Europejska Norma Zharmonizowana: PN-EN 13969:2006) zapewniając: o ponad (20-50)% wzmocnioną szczelność i trwałość głównej powłoki hydroizolacyjnej poprzez ponad (20-50)% grubszą główną powłokę hydroizolacyjną umieszczoną nad osnową (dach) lub pod osnową (fundament) z hartowanej i walcowanej (kalandrowanej) na gorąco włókniny poliestrowej trwałość i nienaruszenie głównej powłoki hydroizolacyjnej poprzez dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz poprzez skrócony o co najmniej 30% czas zgrzewania papy do podłoża, zachowanie wszystkich deklarowanych parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych bitumów i kauczuków SBS po zamocowaniu papy w miejscu przeznaczenia (dach lub fundament) poprzez skrócony o co najmniej 30% czas zgrzewania papy do podłoża całkowitą pewność połączenia z podłożem dzięki większej o 40% profilowanej, aktywnej, spodniej stronie zgrzewu papy **WŁAŚCIWOŚCI** siła zryw. przy rozciąganiu paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 1100 / 800 N wydłużenie przy maks. sile rozciągania wzdłuż / poprzek, min. 50 / 60 % giętkość w obniżonych temperaturach - 25^(o) C odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100^(o) C grubość papy: 5,2 0,2 mm długość rolki: 5,0 m