

ICOPAL PAPA EXTRADACH PODKŁADOWA 5M2/ROLKA



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **20492**

Producent : **ICOPAL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Technologia Szybki Profil SBS pozwoliła na wyprodukowanie pap o ich specjalistycznej budowie, odrębnie dedykowanych: do dachów (Europejska Norma Zharmonizowana: PN-EN 13707:2006) do fundamentów (Europejska Norma Zharmonizowana: PN-EN 13969:2006) zapewniając: o ponad (20-50)% wzmocnioną szczelność i trwałość głównej powłoki hydroizolacyjnej poprzez ponad (20-50)% grubszą główną powłokę hydroizolacyjną umieszczoną nad osnową (dach) lub pod osnową (fundament) z hartowanej i walcowanej (kalandrowanej) na gorąco włókniny poliestrowej trwałość i nienaruszenie głównej powłoki hydroizolacyjnej poprzez dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz poprzez skrócony o co najmniej 30% czas zgrzewania papy do podłoża, zachowanie wszystkich deklarowanych parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych bitumów i kauczuków SBS po zamocowaniu papy w miejscu przeznaczenia (dach lub fundament) poprzez skrócony o co najmniej 30% czas zgrzewania papy do podłoża całkowitą pewność połączenia z podłożem dzięki większej o 40% profilowanej, aktywnej, spodniej stronie zgrzewu papy **WŁAŚCIWOŚCI**- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/ m² - zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m² - siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N - wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % - giętkość w obniżonych temperaturach - 25^(o) C - odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100^(o) C - grubość 5,2 0,2 mm - długość rolki 5,0 m - szerokość rolki 1,0 m